

MOTOR OIL LE 5W-40

Описание продукта:

MOTOR OIL LE 5W-40 высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло с экономией топлива Mid SAPS для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с или без турбонагнетателя.

MOTOR OIL LE 5W-40 разработано для использования в двигателях, которые оборудованы с или без системой обработки отработавших газов.

MOTOR OIL LE 5W-40 на основе 100% синтетического базового масла в сочетании со специально подобранной технологией присадок для обеспечения следующих свойств:

- Хорошая термическая и окислительная стабильность.
- Mid SAPS технология.
- Хорошая защита от износа, коррозии и образования пены.
- Низкотемпературные свойства, чтобы обеспечить плавный холодный старт.
- Для дизельных двигателей, оборудованных системой с последующей обработкой выхлопных газов.
- Свойства экономии топлива.

Спецификации:

Одобрено (лицензия):

MB 229.51, BMW Longlife-04, VW 502.00/505.00, VW 505.01

Выполняет и перевыполняет требования:

API SN/CF, ACEA A3/B4, C3, Renault RN 0700/0710

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-40
Плотность при 15°C	ASTM D4052	854 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	84.5 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	14.4 мм ² /с
Динамическая вязкость CCS при -30°C	ASTM D5293	макс. 6600 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	172
Точка вспышки	ASTM D92	> 201°C
Точка застывания	ASTM D97	-39°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	7,6 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,8 % от веса