

MOTOR OIL SF 15W-40

Описание продукта:

MOTOR OIL SF 15W-40 многофункциональное минеральное моторное масло для более старых бензиновых, дизельных и LGP двигателей легковых и малотоннажных автомобилей с или без турбокомпрессора.

Не подходит для двигателей, оборудованных Diesel Particle Filter (DPF).

MOTOR OIL SF 15W-40 изготовлено на основе специальных базовых масел селективной очистки с уникальным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Стабильный индекс вязкости.
- Хорошая защита от ржавчины, коррозии и изнашивания.
- Хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Хорошие антипенные свойства.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

API SF/CD

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	15W-40
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	881 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	110 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	14,2 мм ² /с
Динамическая вязкость CCS при -20°C	ASTM D5293	макс. 7000 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	130
Точка вспышки COC	ASTM D92	>201°C
Точка застывания	ASTM D97	-33°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	5,2 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,66 % от веса