

MOTOR OIL SF 20W-50

Описание продукта:

MOTOR OIL SF 20W-50 многофункциональное минеральное моторное масло для более старых бензиновых, дизельных и LGP двигателей легковых и малотоннажных автомобилей с или без турбокомпрессора.

Не подходит для двигателей, оборудованных Diesel Particle Filter (DPF).

MOTOR OIL SF 20W-50 изготовлено на основе специальных базовых масел селективной очистки с уникальным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Стабильный индекс вязкости.
- Хорошая защита от ржавчины, коррозии и изнашивания.
- Хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Хорошие антипенные свойства.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

API SF/CD

| Характеристики: | Метод тестирования: | Типичные значения: |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Класс вязкости SAE | SAE J300 | 20W-50 |
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 891 кг/м ³ |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D7042 | 160 мм ² /с |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D7042 | 17 мм ² /с |
| Динамическая вязкость CCS при -15°C | ASTM D5293 | макс. 9500 mPa.s |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 120 |
| Точка вспышки | ASTM D92 | >201°C |
| Точка застывания | ASTM D97 | -21°C |
| Щелочное число (TBN) | ASTM D974 | 5,2 мгКОН/г |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | 0,66 % от веса |