

MOTOR OIL SL 15W-40

Описание продукта:

MOTOR OIL SL 15W-40 высокопроизводительное минеральное моторное масло для бензиновых, LPG и дизельных двигателей в современных легковых автомобилях и легких грузовиках с турбонаддувом и без.

MOTOR OIL SL 15W-40 создано на основе высокоэффективного минерального базового масла в сочетании со специально подобранными присадками для обеспечения следующих свойств:

- Хорошая термическая и окислительная устойчивость.
- Хорошая защита от износа, пены и коррозии.
- Хорошие низкотемпературные свойства, чтобы обеспечить плавный запуск холодного двигателя.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	15W-40
Плотность при 15°C	ASTM D4052	882 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	106 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	14,2 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	135
Точка вспышки	ASTM D92	>201°C
Точка застывания	ASTM D97	-33°C
Прокачиваемость масла при -20°C, макс.	ASTM D5293	7000 mPa.s
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	7,9 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,95 % от веса