

MOTOR OIL SM 5W-50

Описание продукта:

RACING OIL SM 5W-50 - это полностью синтетическое моторное масло, изготовленное с использованием современной эстеровой технологии, исключительно высокого качества, придающее максимальную производительность бензиновым, дизельным и газовым двигателям, работающим в условиях высоких нагрузок и температур.

RACING OIL SM 5W-50 было специально разработано для высоких давлений и температур характерных двигателям гоночных автомобилей.

RACING OIL SM 5W-50 обеспечивает выдающуюся термическую стабильность. Улучшенные вязкостно-температурные характеристики, исключительная текучесть при низких температурах снижают трение и придают повышенную мощность.

RACING OIL SM 5W-50 уменьшает внутреннее трение, снижает износ и сокращает расход топлива. Улучшенные диспергирующие/моющие свойства эффективно предотвращают образование отложений на внутренних деталях двигателя, продлевая двигателю жизнь.

RACING OIL SM 5W-50 рекомендовано для всех типов бензиновых, дизельных, работающих на сжиженном газе двигателей легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков работающих в экстремальных условиях.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

ACEA A3/B4, API SM/CF

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-50
Плотность при 15°C	ASTM D4052	850 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	109 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	18 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Точка вспышки	ASTM D92	210°C
Точка застывания	ASTM D97	-45°C
Прокачиваемость масла при -25°C	ASTM D5293	<6600 mPa.s
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	11,5 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	1,3 % от веса