

## MOTORCYCLE OIL 2T

### Описание продукта:

**MOTORCYCLE OIL 2T** высокомоющее моторное масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, функционирующих в различных условиях эксплуатации.

**MOTORCYCLE OIL 2T** изготовлено из высококачественных рафинатов минеральных базовых масел и тщательно подобранных присадок, которые обеспечивают надежную защиту и чистоту двигателя.

**MOTORCYCLE OIL 2T** обеспечивает превосходное смазывание, которое защищает от преждевременного износа поршней и других компонентов двигателя. Низкое содержание зольных компонентов эффективно предотвращает преждевременное воспламенение и засорение свечи зажигания. Отличная смешиваемость с бензином улучшает стабильную гомогенную смесь при низких температурах окружающей среды.

**MOTORCYCLE OIL 2T** рекомендуется для 2-х тактных мотоциклетных и подвесных лодочных двигателей, которые соответствуют спецификациям API TC и(или) JASO FB и подходит как для инжекторных так и карбюраторных двигателей.

Всегда придерживайтесь рекомендаций производителей техники!

### Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**API TC, JASO FB**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Плотность при 15°C	ASTM D4052	883 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	70 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	9,2 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	110
Точка вспышки	ASTM D92	>100°C
Точка застывания	ASTM D97	-30°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	1,2 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,25 % от веса