

OUTBOARD ENGINE OIL 2T

Описание продукта:

OUTBOARD ENGINE OIL 2T беззольное масло премиум класса для двухтактных двигателей, разработанное для высокомоощных навесных лодочных моторов с водным охлаждением, с инжекторной или карбюраторной системой.

OUTBOARD ENGINE OIL 2T разработано с применением присадок последнего поколения, которые обеспечивают чистоту двигателя.

OUTBOARD ENGINE OIL 2T легко смешивается, образует стабильную смесь, даже при низких температурах.

OUTBOARD ENGINE OIL 2T рекомендуется для широкого спектра высокомоощных 2-х тактных подвесных лодочных двигателей, которые соответствуют NMMA TC-W3® и подходит как для инжекторных так и карбюраторных двигателей.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

NMMA TC-W3®

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Плотность при 15°C	ASTM D4052	881 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	46 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	6,9 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	130
Точка вспышки	ASTM D92	>96°C
Точка застывания	ASTM D97	-33°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	3,45 мгКОН/г