

AUTOGEAR OIL EP 85W-140

Описание продукта:

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 высокотехнологичное трансмиссионное масло, разработанное для того, чтобы обеспечить эффективную смазку различных автомобильных передач (трансмиссий) и осевых приводов, где требуются масла с допуском API GL-4.

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 состоит из тщательно отобранных базовых масел и хорошо сбалансированных противозадирных присадок «EP».

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 обеспечивает превосходную защиту трансмиссионных механизмов от износа и задира. Кроме того, обеспечивает очень хорошую антикоррозионную защиту и содержит присадки, подавляющие образование пены.

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 превосходит требования спецификаций API GL-4 и US MIL-L-2105, а так же требования большинства "Original Equipment Manufacturers" (OEM's).

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 рекомендуется для ручных коробок передач и ведущих мостов, которые отвечают категории API GL-4, в легковых автомобилях, тяжелых грузовиках, автобусах и фургонах.

AUTOGEAR OIL EP 85W-140 также рекомендуется для тяжелой техники, работающей в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

API GL-4, US Army MIL-L-2105

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J306	85W-140
Плотность при 15°C	ASTM D4052	907 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	410 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	28,9 мм ² /с
Динамическая вязкость по Брукфильду при -12°C	ASTM D5293	< 150000 cP
Индекс вязкости	ASTM D2270	96
Температура вспышки	ASTM D92	210°C
Температура застывания	ASTM D97	-15°C