

# AUTOGEAR OIL MP 85W-140

## Описание продукта:

**AUTOGEAR OIL MP 85W-140** высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки широкого ряда сверхмощных автомобильных передач, осевых приводов и главных передач, где требуются масла с допуском API GL-5.

**AUTOGEAR OIL MP 85W-140** изготовлено из базовых масел селективной очистки и сбалансированных противозадирных присадок, хорошо защищает части привода от износа и задир. Более того, **AUTOGEAR OIL MP 85W-140** обеспечивает отличную защиту от коррозии и образования пены.

**AUTOGEAR OIL MP 85W-140** превосходит спецификацию API GL-5 и MIL-L-2105D, а также требования большинства производителей оборудования.

**AUTOGEAR OIL MP 85W-140** подходит для сверхмощных асинхронных механических коробок передач, осевых приводов и главных передач, требующих масел с допуском API GL-5 в легковых автомобилях, грузовых автомобилях малой и большой грузоподъемности, автобусах и микроавтобусах.

**AUTOGEAR OIL MP 85W-140** также рекомендовано для тяжелой техники, в строительстве, в горном деле и сельском хозяйстве.

## Спецификации

Выполняет и превышает требования:

**API GL-5, US Army MIL-L-2105D**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости SAE	SAE J306	85W-140
Плотность при 15°C	ASTM D4052	910 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	421 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	29,1 мм <sup>2</sup> /с
Динамическая вязкость по Брукфильду при -12°C	ASTM D5293	<150000 сP
Индекс вязкости	ASTM D2270	96
Точка вспышки	ASTM D92	210°C
Точка застывания	ASTM D97	-15°C