

# AUTOGEAR OIL MP 85W-90

## Описание продукта:

**AUTOGEAR OIL MP 85W-90** высокопроизводительное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки широкого ряда сверхмощных автомобильных передач, мостах ходовой части и главных передач, где предписано масло с допуском API GL-5.

**AUTOGEAR OIL MP 85W-90** изготовлено из тщательно подобранных базовых масел и сбалансированных противозадирных присадок. Хорошо защищает части привода от износа и задир. Кроме того обеспечивает отличную антикоррозионную защиту и тщательно подавляет образование пены.

**AUTOGEAR OIL MP 85W-90** превышает спецификации API GL-5 и MIL-L-2105D, а также требования большинства производителей оригинального оборудования (OEM).

**AUTOGEAR OIL MP 85W-90** подходит для тяжелых условий эксплуатации асинхронных механических коробок передач, мостов и главных передач, требующих масел с допуском API GL-5 в легковых автомобилях, грузовых автомобилях малой и большой грузоподъемности, автобусах и микроавтобусах, а также во внедорожной технике, работающей в строительстве, в горном деле и сельском хозяйстве.

## Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**API GL-5, US Army MIL-L-2105D, MB 235.6,  
ZF TE-ML 05A/16C/17B/19B/21A**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости SAE	SAE J306	85W-90
Плотность при 15°C	ASTM D4052	905 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	155 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	17,2 мм <sup>2</sup> /с
Низкотемпературная вязкость по Брукфильду при -12°C	ASTM D5293	< 150000 сP
Индекс вязкости	ASTM D2270	95
Точка вспышки	ASTM D92	205°C
Точка застывания	ASTM D97	-21°C