

AUTOGEAR OIL XP 80W-90

Описание продукта:

AUTOGEAR OIL XP 80W-90 высокопроизводительное трансмиссионное масло обеспечивает превосходную смазку в широком диапазоне автомобильных трансмиссий, мостов и главных передач, где предписано масло класса API GL-4/GL-5/MT-1.

AUTOGEAR OIL XP 80W-90 изготовлено из высококачественных базовых масел и хорошо сбалансированном пакете присадок. Обеспечивает отличную защиту механизмов трансмиссий от износа и задиров. Кроме того обеспечивает очень хорошую антикоррозионную защиту и тщательно подавляет образование пены.

AUTOGEAR OIL XP 80W-90 рекомендуется для определенных коробок передач и главных передач, где требуется масло качества API GL-4/ GL-5 в легковых автомобилях, грузовых автомобилях малой и большой грузоподъемности, автобусах и фургонках. Также рекомендуется для внедорожной техники в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**API GL-4/GL-5/MT-1, SAE J2360, MAN M 3343 Type M, DAF, MB 235.0,
Mack GO-J, Renault, MIL-PRF-2105E, Volvo 97310,
Iveco, Scania STO 1:0 (Gearbox), Eaton,
ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/C/D/17B/19B/21A**

| Характеристики: | Метод тестирования: | Типичные значения: |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Класс вязкости SAE | SAE J306 | 80W-90 |
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 902 кг/м ³ |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D7042 | 148 мм ² /с |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D7042 | 14,5 мм ² /с |
| Динамическая вязкость при -26°C | ASTM D5293 | < 150000 сP |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 96 |
| Точка вспышки | ASTM D92 | 200°C |
| Точка застывания | ASTM D97 | -27 °C |