

## UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W

### Описание продукта:

**UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W** высокопроизводительная жидкость класса Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) для использования в трансмиссиях, гидравлических системах, дифференциалах, механизмах отбора мощности и «мокрых» тормозах тракторов и внедорожной техники. Специально разработана для использования там, где общий резервуар служит для смазки передач, главных передач и гидравлических систем для оптимизации производительности сельскохозяйственных и коммерческих тракторов.

**UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W** базируется на основе высококачественного чистого минерального масла и современного пакета присадок для обеспечения следующих свойств:

- Улучшенные фрикционные свойства оптимизируют работу сцепления и обеспечивают бесшумную работу тормозной системы.
- Высокий индекс вязкости в сочетании с высокой стабильностью сдвигу обеспечивает последовательную работу.
- Отличная текучесть при низких температурах обеспечивает хорошую реакцию и эффективную смазку при низких температурах окружающей среды.
- Прочные противоизносные и противозадирные свойства контролируют износ, продлевая срок службы оборудования и снижая затраты на обслуживание.
- Многоцелевая способность уменьшает инвентаризацию и предотвращает случайное загрязнение и неправильное использование.

**Внимание: этот продукт нельзя использовать для смазки двигателя!!!**

### Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**API GL-4, NM MAT 3225/3526, John Deere J20C, Volvo WB 101,  
ZF TE ML 03E/05E, MF 1135/1143/1145, Case 1206/1207**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости SAE	SAE J300	80W
Плотность при 15°C	ASTM D4052	885 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	57 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	9,6 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Прокачиваемость масла при -18°C, макс.	ASTM D5293	<4000 mPa.s
Точка вспышки COC	ASTM D92	210°C
Точка застывания	ASTM D97	-30°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	9,2 мгKOH/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	1,3 % от веса