

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100

Описание продукта:

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 высококачественное трансмиссионное масло для работы в напряженном режиме. Рекомендовано для закрытых ЗП, работающих в шоковых режимах эксплуатации.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 создано из тщательно отобранных базовых компонентов и серных/фосфорных противозадирных присадок.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 обеспечивает надежную защиту от повышенных нагрузок, предотвращают поломки боковых и трущихся поверхностей.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 обеспечивает превосходную защиту от ржавления и окисления. Прекрасное отделение от воды способствует беспрепятственному отводу.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 100 рекомендуется к использованию для смазки закрытых, цилиндрических, конических и червячных передач.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1: L-CKC, AGMA 9005 E-02
AIST (US Steel) Req. No 224, David Brown S1.53 101(E)**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	100
Плотность при 15°C	ASTM D4052	891 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	90-110 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	11,4 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	> 95
Точка вспышки	ASTM D92	210 °C
Точка застывания	ASTM D97	<-27 °C
Механическое испытание на FZG- стенде	DIN 51354-2	12
Общее кислотное число (TAN)	ASTM D974	0,5 мгКОН/г
Деземულიрующая способность при 82 °C	DIN 51599	<30 мин.

Артикул: 4370

Дата издания: 31/08/2012

Дата замененого: 12/07/2010

Пересмотр: 1