

# INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 150

## Описание продукта:

**INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 150** высококачественное трансмиссионное масло для работы в напряженном режиме. Рекомендовано для закрытых ЗП, работающих в шоковых режимах эксплуатации.

**INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 150** создано из тщательно отобранных базовых компонентов и серных/фосфорных противозадирных присадок.

**INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 150** обеспечивает надежную защиту от повышенных нагрузок, предотвращают поломки боковых и трущихся поверхностей.

**INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 150** обеспечивает превосходную защиту от ржавления и окисления. Прекрасное отделение от воды способствует беспрепятственному отводу.

**INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 150** рекомендуется к использованию для смазки закрытых, цилиндрических, конических и червячных передач.

## Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1: L-CKC, AGMA 9005 E-02  
AIST (US Steel) Req. No 224, David Brown S1.53 101(E)**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости ISO	ISO 3448	150
Плотность при 15°C	ASTM D4052	896 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	135-165 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	13,6 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	> 95
Точка вспышки	ASTM D92	> 220 °C
Точка застывания	ASTM D97	<-15 °C
Механическое испытание на FZG- стенде	DIN 51354-2	12
Общее кислотное число (TAN)	ASTM D974	0,5 мгКОН/г
Деземულიрующая способность при 82 °C	DIN 51599	<30 мин.

Артикул: 4372

Дата издания: 31/08/2012

Дата замененного: 12/07/2010

Пересмотр: 1