

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 150

Описание продукта:

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 150 высококачественное полностью синтетическое (ПАО) высококачественное трансмиссионное масло и прежде всего рекомендуется для закрытых зубчатых передач, работающих в шоковых режимах эксплуатации.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 150 обеспечивает надежную защиту от повышенных нагрузок, предотвращает поломки боковых и трущихся поверхностей.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 150 проявляет превосходную защиту от ржавления и окисления. Прекрасное отделение от воды способствует беспрепятственному отводу.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 150 рекомендовано для смазки промышленных передач, работающих при большой нагрузке и в условиях высоких температур.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKD, DIN 51517 Part 3 – Lubricating Oils CLP
AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants,
AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil,
David Brown S1.53.101(E)**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	150
Плотность при 15°C	ASTM D4052	842 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	13,6 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	> 140
Точка вспышки	ASTM D92	>220°C
Точка застывания	ASTM D97	<-30°C
Механическое испытание на FZG- стенде	DIN 51354-2	12

Артикул: 4344	Дата издания: 26/03/2012	Дата замененного: -	Пересмотр:
---------------	--------------------------	---------------------	------------