

EPWR GREASE NLGI 2.5

Описание продукта:

EPWR GREASE NLGI 2,5 – высококачественная многоцелевая пластичная смазка на основе минерального масла и литиево-кальциевого загустителя.

EPWR GREASE NLGI 2,5 содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и EP/AW присадки. Загуститель, вместе с базовым маслом, делает **EPWR GREASE NLGI 2,5** подходящей для смазки тихоходных и высоконагруженных подшипников.

EPWR GREASE NLGI 2,5 обладает отличной стойкостью к воде, хорошей грузоподъемностью и выдерживает высокие ударные нагрузки.

EPWR GREASE NLGI 2,5 подходит для высоконагруженных подшипников в сельскохозяйственном и промышленном оборудовании, где проблематична мокрая очистка. А также для техники большой грузоподъемности, работающей на открытом воздухе, в условиях, где возможно попадание воды, грязи.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

DIN 51502: KP2,5N-20, ISO 6743: L-XBCHB2.5

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
NLGI класс	ASTM D217	2.5
Вязкость базового масла: при 40 °C при 100 °C	ISO 12058 ISO 12058	465 мм ² /с 27 мм ² /с
Цвет	визуально	коричневый
Температура каплепадения	IP 396	>180 °C
Плотность при 20°C	IPPM CS/03	920 кг/м ³
Испытание на износ 4-х шариковая машина	DIN 51350-4	3200 N
Диапазон рабочих температур		-20 до 120 °C, пик 130 °C
Пенетрация, 60 циклов Пенетрация, 100 циклов	ISO 2137	245-275 +40
SKF Emcor дистиллированная вода Коррозия меди 24 ч, 100 °C	ISO 11007mod ASTM D 4048	2-2 1b
Маслоотделение, 168ч при 40°C	IP 121	3 %
Водостойкость	DIN 51807-1	1-90
Испытание на 4-х шариковой машине пятно износа, 1час, 400N	DIN 51350-5	0,7 мм
Давление истечения при -35 °C	DIN 51805	< 1400 hPa