

COMPRESSOR OIL VDL 100

Описание продукта:

COMPRESSOR OIL VDL 100 высококачественное компрессорное беззольное масло, специально разработанное для удовлетворения жестких требований крупнейших производителей компрессоров.

COMPRESSOR OIL VDL 100 подходит для поршневых воздушных, ротационных винтовых и пластинчатых компрессоров. Также используется в циркуляционных системах смазывания, элементах подшипников качения и скольжения, легконагруженных коробках передач и т.д.

COMPRESSOR OIL VDL 100 базируется на высококачественном минеральном масле в сочетании с уникальным пакетом присадок для обеспечения следующих свойств:

- Отличная термо- и окислительная стабильность;
- Улучшенная надежность, доступность и эффективность оборудования;
- Низкая тенденция к образованию золы и сажи обеспечивает повышенную производительность клапанов;
- Уменьшенная пожаро- и взрывоопасность в системах слива;
- Исключительная стойкость к износу и ржавлению;
- Улучшенная деэмульгирующая способность уменьшает выброс масла и коррозию, сохраняет эффективность смазки;
- Снижает образование шлама и повышает срок службы коалесцентов.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

DIN 51506 VBL/VCL/VDL, ISO 6743 DAA/DAB/DAG/DAH

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO VG		100
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	888,7
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	100,3
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	11,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	99
Точка вспышки COC, °C	ASTM D92	>201
Точка застывания, °C	ASTM D97	-18
FZG- тест A/8, 3/90 °C	DIN 51354-2	12
Деэмульгирующая способность при 54 °C, мин.	DIN 51599	макс. 30

Артикул: 4383

Дата издания: 18/07/2010

Дата замененного: -

Пересмотр: