

HYDRAULIC OIL HMZF 68

Описание продукта:

HYDRAULIC OIL HMZF 68 гидравлическое безцинковое противоизносное масло премиум класса, разработано для гидравлических систем высокого давления, работающих при различных температурах, в которых предпочтительны небольшие изменения вязкости при колебаниях температур.

HYDRAULIC OIL HMZF 68 изготовлено из тщательно подобранных базовых масел, обогащенных комбинацией активных веществ (присадок) и обладает хорошим сопротивлением сдвигу, улучшенный индекс вязкости для придания превосходной защиты от износа, коррозии и окисления. Вязкостная присадка снижает уменьшение вязкости с повышением температуры.

HYDRAULIC OIL HMZF 68 обладает очень хорошей деэмульгирующей и превосходной деаэрирующей способностью, термически стабильно и эффективно защищает от ржавчины и окисления.

HYDRAULIC OIL HMZF 68 может быть использовано как в стационарных, так и в мобильных гидравлических системах, а также для общего смазывания оборудования.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**DIN 51524/2 HLP, ISO 11158 HM, AFNOR NFE 48-603 HM,
Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S**

| Характеристики: | Метод тестирования: | Типичные значения: |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | 68 |
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 884 кг/м ³ |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D7042 | 8,7 мм ² /с |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 98 |
| Точка вспышки (COC) | ASTM D92 | >195 °C |
| Точка застывания | ASTM D97 | <-15 °C |
| Деаэрирующая способность при 50 °C | DIN 51381 | <10 мин |
| Деэмульгирующая способность при 54 °C | DIN 51599 | <40 мин |

Артикул: 4371

Дата издания: 09/09/2011

Дата замененного: -

Пересмотр: -