

# HYDRAULIC OIL HV 46

## Описание продукта:

**HYDRAULIC OIL HV 46** универсальная высококачественная противоизносная рабочая жидкость с очень хорошими вязкостно-температурными свойствами и располагает соответственно всесезонной характеристикой для использования в тяжелых гидравлических системах и легконагруженных коробок передач, подшипников и общего смазывания. Не подходит для турбин.

**HYDRAULIC OIL HV 46** создана на основе высококачественных рафинированных минеральных базовых масел в сочетании со специальными EP-присадками для достижения следующих свойств:

- Отличная стабильность против окисления.
- Высокий индекс вязкости.
- Очень хорошая защита от износа.
- Хорошая деэмульгирующая способность.
- Очень хорошие пенообразующие свойства.
- Очень эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Очень хорошая термическая стабильность.

## Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**DIN 51524/3 HVLP, ISO 11158 HV, AFNOR NFE-48-603, Denison HF-1, Cincinatti P-70, Sauer Danfoss 520L0463, Eaton Vickers M-2950-S/I-386**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
ISO VG	ISO 3448	46
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	875 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D7042	47,5 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D7042	8,6 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	163
Точка вспышки (COC)	ASTM D92	> 201 °C
Точка застывания	ASTM D97	-39 °C
Деаэрирующая способность при 50 °C	DIN 51381	прох.
Деэмульгирующая способность при 54°C	DIN 51599	прох.

Артикул: 4360      Дата издания: 14/04/2014      Дата замененного: 21/10/2011      Пересмотр: 3