

## SLIDEWAY OIL 220

### Описание продукта:

**SLIDEWAY OIL 220** специально разработано для смазки направляющих скольжения в станках и агрегатах.

**SLIDEWAY OIL 220** изготовлено из высококачественных рафинатов минеральных масел и специальных присадок для придания липкости и адгезии.

**SLIDEWAY OIL 220** предотвращает обратное скольжение (stick-slip), имеет хорошие деэмульгирующие свойства и прочную смазочную пленку, защищает направляющие от окисления и коррозии.

**SLIDEWAY OIL 220** может быть использовано на всех горизонтальных и вертикальных направляющих скольжения в станках и агрегатах, где необходимо масло хорошего качества для защиты направляющих.

### Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**ISO 19378-L-GA/GB, DIN 51502 CGLP, AFNOR E 60-203 L-G,  
GM LS-2: LW-22-1-04, Heavy  
MAG Industrial Automation Systems,  
LLC (Ранее известный как Cincinnati Machine): P-50**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости ISO	ISO 3448	220
Плотность при 15°C	ASTM D4052	898 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	18,7 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	95
Точка вспышки	ASTM D92	240 °C
Точка застывания	ASTM D97	-18 °C
Общее кислотное число (TAN)	ASTM D974	0,4 мг KOH/г
Коррозия меди, 3 ч при 100 ° C	ASTM D130	макс. 1b

Артикул: 4369

Дата издания: 23/12/2011

Дата замененного: 21/07/2010

Пересмотр: 1