

MOTOR OIL ASP 5W-30

Описание продукта:

MOTOR OIL ASP 5W-30 высокопроизводительное синтетическое энергосберегающее mid SAPs моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков последнего поколения, где требуется спецификация PSA B71 2290 и подходит для всех двигателей, которые требуют технических характеристик ACEA A5/B5, C2.

MOTOR OIL ASP 5W-30 изготовлено на основе высокоэффективных синтетических базовых масел в сочетании со специально подобранными присадками для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства, чтобы обеспечить плавный запуск холодного двигателя.
- Очень высокая термическая и окислительная устойчивость.
- Отличная устойчивость к вспениванию, коррозии и износу.
- Высокие диспергирующие и моющие свойства.
- Увеличенный интервал замены масла.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, ACEA C2, PSA B 71 2290, Renault RN 0700

| Характеристики: | Метод тестирования: | Типичные значения: |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Класс вязкости SAE | SAE J300 | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | 856 кг/м ³ |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D7042 | 70 мм ² /с |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D7042 | 11,8 мм ² /с |
| Динамическая вязкость CCS при -30°C | ASTM D5293 | макс. 6600 мПа.с |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 170 |
| Точка вспышки | ASTM D92 | >201°C |
| Точка застывания | ASTM D97 | -39°C |
| Щелочное число (TBN) | ASTM D974 | 7.5 мгКОН/г |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | 0.8 % от веса |