

## MOTOR OIL FE 5W-30

### Описание продукта:

**MOTOR OIL FE 5W-30** представляет собой высокопроизводительное топливо берегающие полусинтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с или без турбонаддува.

**MOTOR OIL FE 5W-30** разработано специально для двигателей Ford Zetec и подходит для всех других транспортных средств, где требуются допуск ACEA A1/B1.

Не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

**MOTOR OIL FE 5W-30** изготовлено на основе высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых масел в сочетании со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита двигателя при запуске в холодную погоду.
- Очень высокая термическая и окислительная устойчивость.
- Отличная устойчивость к вспениванию, коррозии и износу.
- Высокая диспергируемость и уровень моющих свойств.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.

### Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**API SL, ACEA A1/B1, Ford M2C 913-A, Ford M2C 913-B**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	ASTM D4052	856 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	69 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	11,6 мм <sup>2</sup> /с
Динамическая вязкость CCS при -30°C	ASTM D5293	макс. 6600 мПа.с
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Точка вспышки (COC)	ASTM D92	>201°C
Точка застывания	ASTM D97	-39°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	8,8 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	1,2 % от веса