

MOTOR OIL SYNTHETIC RN 5W-30

Описание продукта:

MOTOR OIL SYNTHETIC RN 5W-30 высокопроизводительное топливосберегающее Low SAPS моторное масло длительного срока службы для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонів. Специально предназначено для последнего поколения дизельных двигателей Renault и Nissan, оснащенных сажевым фильтром DPF, а также для всех двигателей, где требуется допуск ACEA C4.

MOTOR OIL SYNTHETIC RN 5W-30 изготовлено на основе высококачественного синтетического базового масла в сочетании с присадками уникальной технологии для достижения следующих свойств:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном старте.
- Очень высокая термическая и окислительная стойкость.
- Отличная устойчивость к вспениванию, коррозии и износу.
- Высокие диспергирующие и моющие свойства.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.
- Также подходит для двигателей, оснащенных катализатором TWC.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

ACEA C4, Renault 0720, MB 229.51, MB 226.51

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	ASTM D4052	857 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	69 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	11,7 мм ² /с
Динамическая вязкость CCS при -30°C	ASTM D5293	макс. 6600 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Точка вспышки	ASTM D92	>201°C
Точка застывания	ASTM D97	-39°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	7,8 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,51 % от веса