

MOTOR OIL SL 10W-30

Описание продукта:

MOTOR OIL SL 10W-30 высокоэффективное полусинтетическое моторное масло изготовлено с использованием высококачественных минеральных и синтетических базовых масел в сочетании с присадками современной технологии для всех современных турбированных, высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков.

MOTOR OIL SL 10W-30 обладает превосходной термоокислительной стабильностью, эффективно предотвращая образование отложений и нагара, что приводит к длительной службе двигателя. Отличная низкотемпературная текучесть облегчает холодный запуск двигателя и эффективно обеспечивает защиту от износа при низких температурах. Превосходная противоизносная технология продлевает срок службы двигателя.

MOTOR OIL SL 10W-30 рекомендуется для всех современных автомобилей, включая высокопроизводительные, с турбинным двигателем, мультиклапанные, с прямым впрыском бензина и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1,
VW 501.00/505.00**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	10W-30
Плотность при 15°C	ASTM D4052	872 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	78 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	11,2 мм ² /с
Динамическая вязкость CCS при -25°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	152
Точка вспышки	ASTM D92	>200 °C
Точка застывания	ASTM D97	-33 °C
Щелочное число (TBN)	ASTM D974	8,1 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,94 % от веса