

MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA

Описание продукта:

MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA высококачественное полусинтетическое моторное масло для высокомоментных 2-х тактных бензиновых (инжекторных, карбюраторных) двигателей с воздушным охлаждением.

MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA состоит из высококачественных минеральных и синтетических базовых масел и пакета присадок премиум класса, которые обеспечивают исключительную защиту и чистоту 2-тактных двигателей.

MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA обеспечивает превосходное смазывание, которое защищает от преждевременного износа поршней и других компонентов двигателя. Низкое содержание зольных компонентов эффективно предотвращает преждевременное воспламенение и засорение свечи зажигания. Отличная смешиваемость с бензином улучшает стабильную гомогенную смесь при низких температурах окружающей среды.

MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA перевыполняет самые последние требования международных спецификаций JASO FD, ISO-L-EGD и API TC так же как и ведущих производителей 2-х тактных двигателей.

MOTORCYCLE OIL 2T EXTRA рекомендуется для широкого спектра высокомоментных 2-тактных мотоциклетных и подвесных лодочных двигателей, которые соответствуют спецификациям ISO-L-EGD и JASO FD и подходит как для инжекторных так и карбюраторных двигателей.

Всегда придерживайтесь рекомендаций производителей техники!

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Плотность при 15°C	ASTM D4052	883 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	46 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	9,2 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	110
Точка вспышки	ASTM D92	>100°C
Точка застывания	ASTM D97	-30°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	1,2 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,25 % от веса