

MOTORCYCLE OIL 4T 15W-50

Описание продукта:

MOTORCYCLE OIL 4T 15W-50 высококачественное полусинтетическое масло, разработанное для использования в мотоциклах с мощным четырехтактным двигателем.

MOTORCYCLE OIL 4T 15W-50 изготовлен из высококачественных минеральных и синтетических базовых масел и пакета присадок, чтобы удовлетворить жесткие требования смазывания современных мотоциклов с четырехтактным двигателем.

MOTORCYCLE OIL 4T 15W-50 обеспечивает отличную защиту двигателя, коробки передач и гидравлических муфт, используемых в четырехтактных двигателях, и гарантирует высокую надежность при самых суровых эксплуатационных условиях.

MOTORCYCLE OIL 4T 15W-50 имеет термоокислительную стабильность, снижающую риск образования осадка в двигателе. Отличительные противоизносные свойства защищают жизненно важные части двигателя и элементы передачи, что приводит к уменьшению затрат на техобслуживание. Стабильные фрикционные свойства устраняют пробуксовку сцепления, тем самым улучшают управляемость автомобилем. Отличная морозостойкость обеспечивает легкий запуск при низкой температуре окружающей среды и гарантирует эффективную смазку и защиту от износа при запуске мотора.

MOTORCYCLE OIL 4T 15W-50 рекомендовано для широкого ряда мотоциклов с четырехтактным двигателем и превосходит требования стандартов API SL и спецификации JASO MA, а также требования многих мировых производителей мотоциклов с четырехтактным двигателем.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

API SL, JASO MA

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J300	15W-50
Плотность при 15°C	ASTM D4052	879 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	134 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	17,3 мм ² /с
Прокачиваемость масла при -20°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	140
Точка вспышки	ASTM D92	210 °C
Точка застывания	ASTM D97	-24 °C
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	7,4 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,89 % от веса