

MOTORCYCLE OIL SYN 2T

Описание продукта:

MOTORCYCLE OIL SYN 2T полностью синтетическое масло, разработанное для двухтактных двигателей внутреннего сгорания водяного и воздушного охлаждения.

Специальная формула **MOTORCYCLE OIL SYN 2T** гарантирует идеальную защиту двигателя, чистоту и минимальное дымообразование даже в экстремальных условиях эксплуатации.

MOTORCYCLE OIL SYN 2T обеспечивает отличную смазку, предотвращая задиры поршня и износ компонентов двигателя. Современная формула обеспечивает исключительный контроль отложений, предотвращает забивание выхлопной системы и продлевает срок службы двигателя без потери мощности и уменьшает видимое количество выхлопных газов. Малозольная аддитивная технология предотвращает преждевременное загорание, а легкая смешиваемость с бензином гарантирует однородную смесь даже при низкой атмосферной температуре.

MOTORCYCLE OIL SYN 2T рекомендуется для мощных двухтактных мотоциклов/скутеров, работающих в различных условиях.

MOTORCYCLE OIL SYN 2T подходит для систем впрыскивания масла и предварительного смешивания; всегда следуйте рекомендациям производителя относительно пропорций жидкого топлива.

MOTORCYCLE OIL SYN 2T также подходит для 2-тактных двигателей любых автомобилей повышенной проходимости, снегоходов, газонокосилок и других устройств, требующих применения масел такого качества.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Плотность при 15°C	ASTM D4052	878 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	68 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	11 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Точка вспышки	ASTM D92	>90°C
Точка застывания	ASTM D97	-45°C
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	1,6 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	0,13 % от веса