

AUTOGEAR OIL SYN 75W-90

Описание продукта:

AUTOGEAR OIL SYN 75W-90 высокотехнологичное синтетическое трансмиссионное масло, отвечающее требованиям Европейских производителей легковых автомобилей, а также тяжелых грузовых коммерческих транспортных средств.

AUTOGEAR OIL SYN 75W-90 изготовлено из тщательно подобранных базовых синтетических масел и пакета присадок, разработанного по новейшей технологии.

AUTOGEAR SYN 75W-90 обеспечивает наилучшую защиту трансмиссионных механизмов от износа и задира, очень хорошую антикоррозионную защиту и предотвращает образование пены. Высокий индекс вязкости масла улучшает "способность к сдвигу", особенно при пониженных температурах, а так же уменьшает износ во время периодов нагревания. Исключительное сопротивление к сдвигу гарантирует длительную стойкость масляной пленки, а стабильная вязкость масла позволяет улучшить экономию топлива.

AUTOGEAR SYN 75W-90 рекомендуется для трансмиссий, где требуются масла выполняющие спецификации MAN M 3343 Type S (ранее MAN M 3343 Type SL). Кроме того AUTOGEAR SYN 75W-90 рекомендуется для механических коробок передач и ведущих мостов, когда требуется спецификации API GL-4, GL-5 и MT-1.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

API GL-4/GL-5/MT-1, MAN 3343 Type M, MAN 341 Type E-2, SAE J2360, MIL-L-PRF-2105E, Scania STO 1:0, Mack GO-J, DAF, IVECO, MB 235.0, ARVIN MERITOR 0-76-N, Renault B0032/2 annex 3, ZF TE-ML 02B/05A/7A/08/12E/16B/C/D/ 17B/19B/21A

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J306	75W-90
Плотность при 15°C	ASTM D4052	876 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	102 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	15,2 мм ² /с
Динамическая вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	< 150000 сP
Индекс вязкости	ASTM D2270	140
Точка вспышки	ASTM D92	190°C
Точка застывания	ASTM D97	-36°C