

AUTOGEAR OIL TX 75W-80

Описание продукта:

AUTOGEAR OIL TX 75W-80 высококачественное топливосберегающее синтетическое термически стабильное трансмиссионное масло длительного срока предназначено для легковых и коммерческих транспортных средств с использованием механических коробок передач, оснащенных различными синхронизаторами, в том числе последних на основе углерода.

AUTOGEAR OIL TX 75W-80 базируется на высококачественных синтетических базовых маслах в сочетании со специальным пакетом присадок для обеспечения следующими свойствами:

- Исключительная термо- и окислительная устойчивость.
- Улучшенные смазывающие свойства обеспечивают улучшенную экономию топлива.
- Исключительные характеристики нагрузки подшипников.
- Эффективная защита от ржавления и коррозии.
- Превосходная низкотемпературная текучесть обеспечивает плавное переключение при низких температурах окружающей среды.
- Хорошее переключение передач с синхронизаторами различных материалов, включая последний углерод.
- Хорошие фрикционные свойства обеспечивают улучшенную экономию топлива и плавную способность сдвига.

Спецификации

Выполняет и превышает требования:

**API GL-4/GL-5, MAN 341 Type E3/Z4, Volvo 97305, Renault B0032/2
Eaton Europe, Iveco, ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости SAE	SAE J306	75W-80
Плотность при 15°C	ASTM D4052	862 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	59 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	9.8 мм ² /с
Динамическая вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D5293	150000 сP
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Точка вспышки	ASTM D92	> 201°C
Точка застывания	ASTM D97	-39 °C