

Описание продукта:

ATF DX II масло для автоматических коробок передач в более старых моделях автомобилей, для которых необходимо использование жидкости качества DEXRON® II. Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с добавлением специальных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению и улучшенные фрикционные свойства.

ATF DX II превосходит эксплуатационные требования General Motors DEXRON® IID и обеспечивает превосходное поведение на дороге при любых условиях.

ATF DX II имеет хорошую термоокислительную стабильность, предотвращающую образованию нежелательных отложений. Высокий индекс вязкости гарантирует достаточное смазывание при любых обстоятельствах, а превосходный контроль над пенообразованием приводит к меньшим затратам масла и плавному переключению передачи.

ATF DX II рекомендовано для всех транспортных средств General Motors, требующих масла качества DEXRON® IID, а также для определенных единиц усилителей рулевого управления, механических коробок передач и гидравлических систем, где требуются такие масла.

Спецификации

Выполняет и превышает требования:

General Motors DEXRON® IID

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Плотность при 15°C	ASTM D4052	863 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	37,3 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	7,0 мм ² /с
Прокачиваемость масла при -40°C	ASTM D5293	<50000 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	>140
Точка вспышки	ASTM D92	170°C
Точка застывания	ASTM D97	< -42°C