

## Описание продукта:

**ATF DX III** масло для автоматических коробок передач в автомобилях, для которых необходимо использование жидкости качества DEXRON® III. Высококачественные базовые масла с добавлением специальных присадок обеспечивают устойчивость к окислению, лучшую текучесть при низких температурах и улучшенные фрикционные свойства.

**ATF DX III** превосходит эксплуатационные требования General Motors DEXRON® III и обеспечивает превосходное поведение при переключении скоростей при любых условиях.

**ATF DX III** имеет стабильность к окислению и термальным нагрузкам, что предотвращает образование нежелательных отложений.

**ATF DX III** рекомендовано для всех транспортных средств General Motors, требующих масла качества DEXRON® IIIIG, а также для автомобилей марки Ford, требующих так называемых масел MERCON®.

Максимальный интервал замены масла для MAN 339 Type V-1 и Z-1 является **60.000 км!** Всегда придерживайтесь рекомендаций производителя оригинального оборудования (ОЕМ)!

## Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**GM DEXRON® III F/G, Ford MERCON®, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MB 236.1, MAN 339 Type V-1/MAN 339 Type Z-1, Voith 55.6335.33, Nissan, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Плотность при 15°C	ASTM D4052	862 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	34,3 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	7,7 мм <sup>2</sup> /с
Прокачиваемость масла при -40°C	ASTM D5293	18400 сР
Индекс вязкости	ASTM D2270	205
Точка вспышки	ASTM D92	> 195°C
Точка застывания	ASTM D97	- 45°C
Цвет		красный