

## SUPER TRACTOR OIL 15W-40

### Описание продукта:

**SUPER TRACTOR OIL 15W-40** высококачественное смазочное масло, удовлетворяющее требования спецификации Super Tractor Oil Universal (STOU). Приготовлено из минерального базового масла селективной очистки и современного пакета присадок.

**SUPER TRACTOR OIL 15W-40** было разработано для использования в тракторах, уборочной и внедорожной технике с дизельными двигателями без наддува или с турбонаддувом. Более того, продукт был создан для использования в гидросистемах, трансмиссиях и механизмах отбора мощности, бортовом редукторе и «мокрых» тормозах.

**SUPER TRACTOR OIL 15W-40** обладает вискозиметрическими характеристиками, что обеспечивает холодный запуск двигателя в зимнее время и оптимальную реакцию гидравлики при любых условиях.

**SUPER TRACTOR OIL 15W-40** гарантирует оптимальную защиту двигателя, эффективно предотвращает износ и осадок; кроме того, масло обладает превосходными свойствами при использовании в тяжелой технике.

### Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**API CF-4/CF/SF, API GL-4, John Deere J27C, MF 1139/1144, Ford M2C-159B,  
Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B/06C/07B**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости SAE	SAE J300	15W-40
Плотность при 15°C	ASTM D4052	887 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	108 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	13.5 мм <sup>2</sup> /с
Прокачиваемость масла при -20°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	130
Точка вспышки (COC)	ASTM D92	215 °C
Точка застывания	ASTM D97	-27 °C
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	10,6 мгКОН/г
Сульфатная зольность	ASTM D874	1,4 % от веса