

## INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46

### Описание продукта:

**INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46** качественное многоцелевое смазочное масло для использования в системах циркуляции и некоторых других промышленных применений, которые не требуют масел с EP свойствами.

**INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46** изготовлено на основе минерального масла с тщательно подобранными присадками.

**INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46** дает увеличенный срок службы в масляной системе, уменьшает ржавчину и коррозию, повышает срок службы подшипников за счет хорошего разделения воды и имеет хорошую способность к отделению воздуха. Кавитация насоса сводится к минимуму из-за низкого пенообразования.

**INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46** подходит для циркуляционных систем с масляной смазкой подшипников скольжения и качения, а также в небольших или средних закрытых зубчатых передачах.

### Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**DIN 51517-2 CL, DIN 51524-1 HL, AFNOR NF E 48-603 HL**

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости ISO	ISO 3448	46
Плотность при 15°C	ASTM D4052	874 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	41,4-50,6 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	>95
Точка вспышки	ASTM D92	>200°C
Точка застывания	ASTM D97	<-18°C
Общее кислотное число (TAN)	ASTM D974	0,1 мгКОН/г
Пенообразование: Последовательность I, макс. 150/0 мл Последовательность II, макс. 75/0 мл Последовательность III, макс. 150/0 мл	ASTM D892	0/0 мл 0/0 мл 0/0 мл
Деэмульгирующая способность при 54 °C	DIN 51599	проходит

Артикул: 4491

Дата издания: 28/02/2012

Дата замененного: -

Пересмотр: