

Описание продукта:

LHM FLUID высокопроизводительное гидравлическое масло, специально разработанное для гидроусилителя руля и систем подвески Citroën и некоторых других транспортных средств.

LHM FLUID соответствует последним требованиям компании Citroën. **LHM FLUID** был усилен присадками, чтобы противостоять окислению при высоких температурах, возникающих в системах с дисковыми тормозами и защитить системы от ржавчины и коррозии. **LHM FLUID** показывает чрезвычайную текучесть при низкой температуре, позволяя системе немедленно реагировать при всех климатических условиях.

LHM FLUID единственное в своем роде гидравлическое масло, содержащее специальное базовое масло и уникальные присадки, с высоким и стабильным индексом вязкости (VI), и очень низкой температурой застывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

LHM FLUID категорически запрещается использовать в тормозных системах, где предписано использовать тормозную жидкость DOT 3, 4, 5 или 5,1.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

ISO 7308, PSA B71 2710 or PSA Company (Citroën, Peugeot)

| Характеристики: | Метод тестирования: | Типичные значения: |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | 840 кг/м ³ |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D7042 | 6,15 мм ² /с |
| Динамическая вязкость при -40 °C | ASTM D5293 | 1200 мм ² /с |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 320 |
| Температура вспышки (COC) | ASTM D92 | 125 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | -51 °C |