

COMPRESSOR OIL VDL 150

Описание продукта:

COMPRESSOR OIL VDL 150 высококачественное компрессорное беззольное масло, специально разработанное для удовлетворения жестких требований крупнейших производителей компрессоров.

COMPRESSOR OIL VDL 150 подходит для поршневых воздушных, ротационных винтовых и пластинчатых компрессоров. Также используется в системах циркуляции масла, элементах подшипников качения и скольжения, легконагруженных коробках передач и т.д.

COMPRESSOR OIL VDL 150 базируется на высококачественном минеральном масле в сочетании с уникальным пакетом присадок для обеспечения следующих свойств:

- Отличная термо- и окислительная стабильность;
- Улучшенная надежность, доступность и эффективность оборудования;
- Низкие тенденции к образованию золы и сажи обеспечивает повышенную производительность клапанов;
- Уменьшенная пожаро- и взрывоопасность в системах слива;
- Исключительная стойкость к износу и ржавлению;
- Улучшенная деэмульгирующая способность уменьшает выброс масла и коррозию, сохраняет эффективность смазки;
- Снижает образование шлама и повышает срок службы коалесцентов.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

DIN 51506 VBL/VCL/VDL, ISO 6743 DAA/DAB/DAG/DAH

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO VG		150
Плотность при 15°C	ASTM D4052	893 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	150,9 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	14,4 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	99
Точка вспышки COC	ASTM D92	>201 °C
Точка застывания	ASTM D97	-15 °C
FZG- тест A/8, 3/90 °C	DIN 51354-2	12
Деэмульгирующая способность при 54 °C	DIN 51599	30 мин. макс.

Артикул: 4384

Дата издания: 18/07/2010

Дата замененного: -

Пересмотр: