

HYDRAULIC OIL BC 46

Описание продукта:

HYDRAULIC OIL BC 46 универсальное минеральное высокого класса EP масло для использования в тяжелых гидравлических системах и легких коробок передач, подшипников и общего смазывания. Не подходит для применения в турбинах.

HYDRAULIC OIL BC 46 изготавливается на основе высококачественных очищенных минеральных базовых масел в сочетании со специальными EP- присадками для достижения следующих характеристик:

- Хорошая устойчивость к окислению.
- Очень хорошая защита от износа.
- Хорошая деэмульгирующая способность.
- Очень хорошие пенообразующие свойства.
- Очень эффективно к ржавчине и коррозии.

Превосходит следующие критерии эффективности:

DIN 51524/2 HLP,

ISO 11158 HM,

AFNOR NFE 48-603 HM

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	46
Плотность при 15°C	ASTM D4052	877 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	46 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	8,0 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	99
Точка вспышки (COC)	ASTM D92	>180 °C
Точка застывания	ASTM D97	-27 °C
Деэмульгирующая способность при 54 °C	DIN 51599	проходит
Деаэрирующая способность при 50 °C	DIN 51381	проходит
Пенообразование, I, II, III	ASTM D892	проходит
FZG-тест, A/8.3/90, степень нагрузки	DIN 51354-2	> 12

Артикул: 4510

Дата издания: 01-07-2015

Дата замененного: -

Пересмотр: -