

HYDRAULIC OIL HMZF 22

Описание продукта:

HYDRAULIC OIL HMZF 22 гидравлическое безцинковое противоизносное масло премиум класса, разработано для гидравлических систем высокого давления, работающих при различных температурах, в которых предпочтительны небольшие изменения вязкости при колебаниях температур.

HYDRAULIC OIL HMZF 22 изготовлено из тщательно подобранных базовых масел, обогащенных комбинацией активных веществ (присадок) и обладает хорошим сопротивлением сдвигу, улучшенный индекс вязкости для придания превосходной защиты от износа, коррозии и окисления. Вязкостная присадка снижает уменьшение вязкости с повышением температуры.

HYDRAULIC OIL HMZF 22 обладает очень хорошей деэмульгирующей и превосходной деаэрирующей способностью, термически стабильно и эффективно защищает от ржавчины и окисления.

HYDRAULIC OIL HMZF 22 может быть использовано как в стационарных, так и в мобильных гидравлических системах, а также для общего смазывания оборудования.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**DIN 51524/2 HLP, ISO 11158 HM, AFNOR NFE 48-603 HM,
Eaton (Vickers) M-2950-S/I-286-S**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	22
Плотность при 15°C	ASTM D4052	866 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	19,8 – 24,2 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	4,3 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	> 98
Точка вспышки (COC)	ASTM D92	>185 °C
Точка застывания	ASTM D97	-24 °C
Деаэрирующая способность при 50 °C	DIN 51381	<3 мин
Деэмульгирующая способность при 54 °C	DIN 51599	<10 мин

Артикул: 4364

Дата издания: 21/10/2011

Дата замененного: 24/09/2010

Пересмотр: 2