

HYDRAULIC OIL HV 22

Описание продукта:

HYDRAULIC OIL HV 22 универсальная высококачественная противоизносная рабочая жидкость с очень хорошими вязкостно-температурными свойствами и располагает соответственно всепогодной характеристикой для использования в тяжелых гидравлических системах и легконагруженных коробок передач, подшипников и общего смазывания. Не подходит для турбин.

HYDRAULIC OIL HV 22 создана на основе высококачественных рафинированных минеральных базовых масел в сочетании со специальными EP-присадками для достижения следующих свойств:

- Отличная стабильность против окисления.
- Высокий индекс вязкости.
- Очень хорошая защита от износа.
- Хорошая деэмульгирующая способность.
- Очень хорошие пенообразующие свойства.
- Очень эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Очень хорошая термическая стабильность.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

**DIN 51524/3 HVLП, AFNOR NFE-48-603 HV, ISO 11158 HV,
Sauer Danfoss 520L0463, Eaton Vickers M-2950-S/I-386**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
ISO VG	ISO 3448	22
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	872 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D7042	21,9 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D7042	5,8 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	> 170
Точка вспышки (СОС)	ASTM D92	> 201 °С
Точка застывания	ASTM D97	-42 °С
Деаэрирующая способность при 50 °С	DIN 51381	прох.
Деэмульгирующая способность при 54°С	DIN 51599	прох.

Артикул: 4359

Дата издания: 17/10/2011

Дата замененного:

Пересмотр: