

HYDRAULIC OIL HV 32

Описание продукта:

HYDRAULIC OIL HV 32 универсальная высококачественная противоизносная рабочая жидкость с очень хорошими вязкостно-температурными свойствами и располагает соответственно всесезонной характеристикой для использования в тяжелых гидравлических системах и легконагруженных коробок передач, подшипников и общего смазывания. Не подходит для турбин.

HYDRAULIC OIL HV 32 создана на основе высококачественных рафинированных минеральных базовых масел в сочетании со специальными EP-присадками для достижения следующих свойств:

- Отличная стабильность против окисления.
- Высокий индекс вязкости.
- Очень хорошая защита от износа.
- Хорошая деэмульгирующая способность.
- Очень хорошие пенообразующие свойства.
- Очень эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Очень хорошая термическая стабильность.

Спецификации

Выполняет и перевыполняет требования:

DIN 51524/3 HVLP, ISO 11158 HV, AFNOR NFE-48-603, Denison HF-0, Cincinatti P-68, Sauer Danfoss 520L0463, Eaton Vickers M-2950-S/I-386

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
ISO VG	ISO 3448	32
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	856 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D7042	32,3 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D7042	6,7 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	173
Точка вспышки (COC)	ASTM D92	> 201 °C
Точка застывания	ASTM D97	-39 °C
Деаэрирующая способность при 50 °C	DIN 51381	прох.
Деэмульгирующая способность при 54°C	DIN 51599	прох.

Артикул: 4358 Дата издания: 14/04/2014 Дата замененного: 21/10/2011 Пересмотр: 03