

SLIDEWAY OIL 150

Описание продукта:

SLIDEWAY OIL 150 специально разработано для смазки направляющих скольжения в станках и агрегатах.

SLIDEWAY OIL 150 изготовлено из высококачественных рафинатов минеральных масел и специальных присадок для придания липкости и адгезии.

SLIDEWAY OIL 150 предотвращает обратное скольжение (stick-slip), имеет хорошие деэмульгирующие свойства и прочную смазочную пленку, защищает направляющие от окисления и коррозии.

SLIDEWAY OIL 150 может быть использовано на всех горизонтальных и вертикальных направляющих скольжения в станках и агрегатах, где необходимо масло хорошего качества для защиты направляющих.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

ISO 19378-L-GA/GB, DIN 51502 CGLP, AFNOR E 60-203 L-G

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	150
Плотность при 15°C	ASTM D4052	894 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	15,3 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	>95
Точка вспышки	ASTM D92	>240 °C
Точка застывания	ASTM D97	<-18 °C
Общее кислотное число (TAN)	ASTM D974	<0,95 мг КОН/г
Коррозия меди, 3 ч / 100 °C	ASTM D130	макс. 1b

Артикул: 4495	Дата издания: 17/04/2012	Дата замененного: -	Пересмотр: -
---------------	--------------------------	---------------------	--------------