

SLIDEWAY OIL 68

Описание продукта:

SLIDEWAY OIL 68 масло для направляющих специально разработано для смазки направляющих скольжения в станках и агрегатах.

SLIDEWAY OIL 68 изготовлено из высококачественных рафинатов минеральных масел и специальных присадок для придания липкости и адгезии.

SLIDEWAY OIL 68 предотвращает обратное скольжение (stick-slip), имеет хорошие деэмульгирующие свойства и прочную смазочную пленку, защищает направляющие от окисления и коррозии.

SLIDEWAY OIL 68 может быть использовано на всех горизонтальных и вертикальных направляющих скольжения в станках и агрегатах, где необходимо масло хорошего качества для защиты направляющих, напр., для направляющих скольжения фрезерных, токарных, сверлильных и продольно-строгальных, а также кругло- и плоскошлифовальных станков.

Спецификации:

Выполняет и перевыполняет требования:

**ISO 19378-L-GA/GB, DIN 51502 CGLP, AFNOR E 60-203 L-G,
GM LS-2: LW-06-1-04, Medium
MAG Industrial Automation Systems,
LLC (Ранее известный как Cincinnati Machine): P-47**

Характеристики:	Метод тестирования:	Типичные значения:
Класс вязкости ISO	ISO 3448	68
Плотность при 15°C	ASTM D4052	885 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D7042	8.7 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	95
Точка вспышки	ASTM D92	180 °C
Точка застывания	ASTM D97	-15 °C
Общее кислотное число (TAN)	ASTM D974	0,4 мг KOH/г
Коррозия меди, 3 ч при 100 ° C	ASTM D130	макс. 1b

Артикул: 4368	Дата издания: 23/12/2011	Дата замененного: 21/07/2010	Пересмотр: 1
---------------	--------------------------	------------------------------	--------------