

## FORM OIL 135

### Описание продукта:

**FORM OIL 135** специальное формовочное масло для строительства домов, зданий, метро и мостов.

**FORM OIL 135** изготавливается на основе высококачественных базовых масел, содержит нетоксичные активные присадки, обладающие свойством активного разделения и подавления процесса ржавления, обеспечивает низкое поверхностное натяжение, что дает гладкую поверхность.

**FORM OIL 135** готово к применению и наноситься на предварительно очищенную поверхность опалубки в том состоянии, в котором они поставлены, по возможности более тонким слоем.

**FORM OIL 135** позволяет легко удалять из форм, не повреждая бетон и дает хорошую защиту от коррозии стальных форм при нормальном состоянии. Имеет хорошие характеристики разделения и не дает обесцвечивание бетонной поверхности.

Наилучших результатов можно добиться при помощи распылителя.

В случае небольших поверхностей рекомендуется использовать валики, щетки и кисти.

Необходимо избегать образования масляных луж.

Избыточное количество разделительного средства следует удалить.

<b>Характеристики:</b>	<b>Метод тестирования:</b>	<b>Типичные значения:</b>
Класс вязкости ISO	ISO 3448	135
Плотность при 15°C	ASTM D4052	895 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D7042	122-148 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	>95
Точка вспышки	ASTM D92	>230 °C
Точка застывания	ASTM D97	<-12 °C

Артикул: 4403

Дата издания: 07/05/2012

Дата замененного: 21/07/2010

Пересмотр: 1